

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	19,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	150,00m
Laize	19,40cm


Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/001/064

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,00 g/g
Vitesse d'absorption	4,00 s

**COMPOSITION**

pure ouate de cellulose


**NORME**

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal	10,00 %
Résistance sens traction	740,00 N / m
Résistance sens traction - humide	150,00 N / m
Résistance sens travers	320,00 N / m
Résistance sens travers - humide	50,00 N / m
Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON


**INFOS COMMERCIALES**
**Utilisation :**

Essuie-mains à usage unique haute resistance

**Recommandation :**

 A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques  
 01DE8901 01DE8401 01DE8201

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

**Bénéfices client :**

 2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les  
 essuie-mains standards

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	6,63		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921212039		

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m <sup>3</sup>	0,0420